



Bij het Veko lijnverlichtingsstelsel bieden wij diverse soorten accessoires. Deze worden, net als de armaturen en blindplaten, gemonteerd geleverd of kunnen eenvoudig op het systeem gemonteerd worden. Wij kunnen diversen DALI componenten aanleveren, zoals besturingskasten en bedieningstableaus. Op aanvraag programmeren wij dit systeem compleet naar wens voor u.

Wanneer u kiest voor dynamische verlichting, dan wordt deze compleet voorgemonteerd en voorzien van de juiste schakelinstellingen geleverd. Dan heeft u in de meeste gevallen geen Dali-schakelsysteem nodig en is er geen programmeerwerk nodig. U hoeft simpelweg de lijndelen te monteren en te koppelen en het systeem werkt. Wij bieden diverse mogelijkheden voor aanwezigheidsmelders. Daarvoor verwijzen wij u naar het hoofdstuk dynamische verlichting op www.veko.nl

Aanwezigheidsdetectoren stellingpaden



PDNA-MD-L-N IP20 - 54

VEKO DETECTOR AAN/UIT	CODE	LENGTE
<ul style="list-style-type: none"> - Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd - Max. hoogte: 14 mtr. - Schakel vermogen: 6A/230V - Detectiegebied (op 14 mtr.): 2 x 7 mtr. (14 mtr.) - Tijdsinstelling: 7 sec. - 45 min. 	PDNA-MD-L-N/0,3	300 mm.



PDNA-MD-L-N IP20 - 54

VEKO DETECTOR 10-100%	CODE	LENGTE
<ul style="list-style-type: none"> - Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd - Max. hoogte: 14 mtr. - Schakel vermogen: 6A/230V - Detectiegebied (op 14 mtr.): 2 x 7 mtr. (14 mtr.) - Tijdsinstelling: 7 sec. - 45 min. 	PDNA-MD-L-N/0,3	300 mm.



PDNA-MD-L-N + PB coupler

VEKO DETECTOR DALI	CODE	LENGTE
<ul style="list-style-type: none"> - Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd - Max. hoogte: 14 mtr. - Schakel vermogen: 6A/230V - Detectiegebied (op 14 mtr.): 2 x 7 mtr. (14 mtr.) - Tijdsinstelling: 7 sec. - 45 min. 	PDNA-MD-L-N/0,3 + PB coupler	300 mm.



PDNA + BW-S IP20 - 40

BUSCH - WÄCHTER (SMALLE BEAM)	CODE	LENGTE
<ul style="list-style-type: none"> - Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd - Fabrikaat: ABB - Type: 220/280 professional line - Schakel vermogen: 6A/230V - Detectiegebied (op 12 mtr.): 1,5 mtr. x 2 x 16 mtr. (32 mtr.) 	PDNA + BW-S/0,3	300 mm.

Aanwezigheidsdetectoren



PDNA-MD-L-N-R IP20 - 54

VEKO DETECTOR	CODE	LENGTE
<ul style="list-style-type: none"> - Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd - Max. hoogte: 10 mtr. - Schakel vermogen: 6A/230V - Montagehoogte: 10 mtr. 7 mtr. 5 mtr. 2,8 mtr. - Detectiegebied (op 10 mtr.): 2 x 5 mtr. 2 x 4 mtr. 2 x 3,5 mtr. 2 x 3 mtr. - Tijdsinstelling: 7 sec. - 45 min. 	PDNA-MD-L-N-R/0,3	300 mm.



OSRHBS IP20

OSRAM HIGH BAY SENSOR	CODE	LENGTE
<ul style="list-style-type: none"> - Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd - Max. hoogte: 13 mtr. met heftruck, 10 mtr. personen - Schakel vermogen: 6A/230V - Detectiegebied op 13 mtr. hoogte bereik van 18 mtr. op 10 mtr. hoogte bereik van 12 mtr. - Tijdsinstelling: 30 sec. - 20 min. 	PDNA + OSRHBS	300 mm.



OSRHBSDALI IP20

OSRAM HIGH BAY SENSOR DALI	CODE	LENGTE
<ul style="list-style-type: none"> - Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd - Max. hoogte: 13 mtr. met heftruck, 10 mtr. personen - Detectiegebied op 13 mtr. hoogte bereik van 18 mtr. op 10 mtr. hoogte bereik van 12 mtr. - Tijdsinstelling: 30 sec. - 20 min. 	PDNA + OSRHBSDALI	300 mm.

Dimregeling



BEGDALI IP20

DALI DAGLICHTSENSOR B.E.G.	CODE	LENGTE
<ul style="list-style-type: none"> - Gemonteerd op aluminium blinddeksel - Fabrikaat: B.E.G. - Schakel vermogen: max. 50 drivers 	PDNA + BEGDALI	300 mm.



PDNK + OSR IP20

DIM REGELING 1-10V	CODE	LENGTE
<ul style="list-style-type: none"> - Compleet gemonteerd in kunststof blinddeksel - Fabrikaat: Osram - Type: MICO 1-10V dimregeling - Schakel vermogen: max. 100 stuks 1-10 Volt voorschakelapparatuur 	PDNK + OSR/0,3	300 mm.

Aansluit/Montage mogelijkheden



PDNA + PG16 IP20 - 65

WARTEL	CODE	LENGTE
- PG16 Wartetel gemonteerd in aluminium blinddeksel	PDNA + PG16/1,5295	1529,5 mm.



PDNA + WCDR IP20 - 44

CONTACTDOOS + RANDAARDE	CODE	LENGTE
- Inbouwcontactdoos voorzien van klapdeksel gemonteerd in aluminium blinddeksel - Maximaal schakelvermogen: 6A/230V	PDNA + WCDR1/0,3	300 mm.




PDNA + WFC1 IP20

WIELAND AANSLUITING GST 18/3F	CODE	LENGTE
- Wieland chasis deel (female) gemonteerd in aluminium blinddeksel - Maximaal schakelvermogen: 6A/230V	PDNA + WFC1/0,3	300 mm.



BM3 IP20 - 54

MONTAGE BEUGEL	CODE
- Voor het bevestigen van spots e.d.aan de onderzijde van het profiel - Voorzien van schroef aan de zijkant	BM3



M2-R IP20 - 65

MONTAGE PLAAT ALUMINIUM	CODE
- Voor het monteren van lasdozen e.d. - Schuine opstelling (45°) - Niet mogelijk i.c.m. PNHR-05500 profiel	M2-R

Spanningsrail



SRP IP20

SPANNINGSRAIL VOOR SPOT	CODE	LENGTE
- Spanningsrail geschikt voor Global adapters - Maximaal vermogen 6A	SRP - 0,6195	619,5 mm.
	SRP - 1,2295	1229,5 mm.
	SRP - 1,257	1257 mm.
	SRP - 1,5295	1529,5 mm.
	SRP - 1,557	1557 mm.